

VENKOVNÍ PARAPETY HLINÍKOVÉ OHÝBANÉ Z PLECHU

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Technologie výroby: Ohýbání hliníkového plechu o síle 0,8 a 1,0 mm

Materiál: EN AW 3003

Povrchová úprava: KOMAXIT

Nejvíce používané dekory povrchů:

RAL 9016 - bílá, práškově nanášená barva, vypalovaná - (komaxit)

RAL 8019 - hnědá práškově nanášená barva , vypalovaná - (komaxit)

Dekor v RAL odstínech dle přání zákazníka - komaxit

Povrchově upravené parapety jsou dodávány s ochrannou folií na pohledové straně.

Důležité upozornění pro údržbu parapetů:

Ochranná samolepící fólie se musí po montáži ihned odstranit. Chrání během montáže parapety před mechanickým poškozením, rovněž před potřísněním maltou, vápnem apod. Po montáži pod vlivem slunečního záření může dojít k ztvrdnutí fólie a k problémům při jejím odstranění.

Komaxitované parapety je možné umývat i s pomocí saponátů a mýdla.

Pro okenní parapety dodáme veškeré příslušenství jako boční krytky, spojky, šrouby, antirezonanční pásy, gumová těsnění.

Parapety upravujeme na míru podle požadavků zákazníka. Na dodané parapety poskytujeme záruku 5 let na výrobní vady.